

CLOE LIQUIWAX

Cera liquida auto-lucidante per pavimenti in legno o cotto, oliati/cerati

3C78-a agosto 2022

Descrizione

Prodotto: CLOE LIQUIWAX è una cera liquida in emulsione a base di sostanze naturali. La sua formula auto-lucidante rinnova, deterge e protegge il trattamento esistente mentre lo incera.

Campi di impiego: Indicata per il mantenimento di pavimenti in legno e/o cotto sia oliati che cerati.

Confezioni: 1 l e 5 l in contenitori di plastica

Dati Tecnici

Peso specifico: ca. 1,02 g/cm³, a +20 °C.

Punto di infiammabilità: >100 °C.

Viscosità: ca. 55 s/, coppa DIN 53211, 2 mm, a +20°C.

Essiccazione: a seconda del tipo di supporto e della quantità applicata dopo ca. 15 – 30 minuti, calpestabile dopo 1 ora. Alta umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.

Odore: essenza di lavandino

Magazzinaggio: durata 2 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo (min 5 – 7°C). Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Istruzioni generali: mescolare bene CLOE LIQUIWAX prima dell'uso

Consigli per l'applicazione: Stendere con uno straccio bagnato in modo uniforme. Il passaggio della lucidatrice non è necessario ma può portare ad una maggiore lucentezza. Per ottenere un prodotto lava-incera miscelare CLOE LIQUIWAX 1:1 con CLOE WOODSOAOP. Non applicare a temperature inferiori a 8°C. Attendere la perfetta asciugatura prima di calpestare la superficie.

Diluizione: CLOE LIQUIWAX è pronto all'uso

Pulizia degli attrezzi: con acqua e sapone, subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare accuratamente con acqua.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, gomma arabica, oli vegetali, alcool etilico, olio essenziale di lavandino, lecitina, cera di carnauba.

ESENTE DA cere sintetiche, profumi artificiali, resine acriliche, poliuretaniche, viniliche e alchidiche di origine petrolchimica.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.