

CERA PROTETTIVA EFFETTO SATINATO

**COTTO, KLINKER, PIETRA NATURALE,
AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO,
CEMENTINE**



A COSA SERVE

- Ideale nel trattamento e nella manutenzione
- Protegge le pietre naturali non lucidate (calcarei, ardesie), il gres rosso, il klinker non vetrificato e vari tipi di cotto
- Consigliata nel trattamento di pavimenti in: Slate (Ardesia), pietre ricostruite e cementine
- Trova impiego ideale nella manutenzione di marmi e pietre naturali con finitura spazzolata

I VANTAGGI

- Tre funzioni in una: protegge, mantiene e offre un'ottima finitura ai pavimenti
- Nuovo originale effetto satinato
- Ideale per pavimenti di pregio: valorizza la bellezza delle superfici
- Facile applicazione e massima resa
- Non crea strato con la manutenzione

COME SI USA

Diluizione: sia pura che diluita a seconda delle necessità.

Per la protezione della superficie: a pavimento pulito e asciutto applicare una mano uniforme del prodotto con vello o altro applicatore. Dopo 1 ora passare una seconda mano incrociata alla prima. Dopo circa mezz'ora il pavimento è trafficabile.

Su materiali ad alto potere assorbente si consiglia di applicare preventivamente una mano di **FOB XTREME** o **W68**. Attendere 24 ore prima di stendere **SATIN**.

Rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200), applicare **SATIN** diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Ripristino della protezione: decerare la superficie con il detergente **PS87 PRO** diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto applicare la cera pura con un vello o altro applicatore. Non serve lucidare.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Per la manutenzione: soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200).

Attenzione:

Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti.

*Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante **PS87 PRO**.*

Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce, saune, bagno turco...).

Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.



RESA

RESA (1 litro):

Cotto	30 m ²
Pietra	30-40 m ²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo, stoccarlo secondo le indicazioni riportate in etichetta.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.