



## CICLO APPLICATIVO 6 2019



# Serramenti

## Trattamento colorante e protettivo per serramenti e porte

### TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato in esterni: tetti, pareti, porte, infissi, staccionate, gazebo, ecc.

### PREPARAZIONE DEL FONDO

- LEGNO GIA' TRATTATO: eliminare il trattamento esistente tramite carteggiatura con carta abrasiva grana grossa (80/100). Per la carteggiatura finale invece utilizzate una grana sottile (220/240) per eliminare eventuali dislivelli.
- LEGNO INGRIGITO O MOLTO SPORCO: trattare la superficie con K50 Pulilegno gel.
- LEGNO NUOVO: verificare l'assorbimento poggiando una goccia di acqua sulla superficie, se questa viene assorbita si può procedere, se questa resta a galla sarà necessaria una leggera carteggiatura con carta abrasiva sottile (220/240) prima di procedere con l'impregnazione.
- LEGNO RICCO DI TANNINI: essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di **Anti-tannino D05 Solas** prima dell'applicazione dell'impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.

### PRIMA FASE

Miscelare la latta di impregnante **Gemma U50 Solas** sino a risospendere completamente l'eventuale fondo ed applicarne una mano a pennello, rullo o spruzzo. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

Per mantenere il legno della colorazione naturale, è raccomandato l'uso della versione incolore U600 con protezione UV. La scelta di un colorato porterà comunque ad una maggiore resistenza ai raggi solari.

### SECONDA FASE

**L'applicazione del prodotto di finitura in due mani è necessaria per il legno in esterni** al fine di garantire una corretta conservazione del trattamento e protezione del legno da agenti atmosferici e attacchi di muffe.

Scegliere la finitura dello stesso codice colore dell'impregnante usato come fondo, se non fosse disponibile utilizzare la versione U201 miscelata con circa il 5-10% di impregnante Gemma U50.

**Dopo circa 4 ore dall'applicazione dell'impregnante**, applicare a pennello, tampone rullo o spruzzo una mano di finitura pronta all'uso a scelta tra **Luminoso U89 Solas** (lucido), **Resina U49 Solas** (satinato) o **Tixogel U90 Solas** (satinato). Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

**Dopo 8/12 ore dalla prima mano**, applicare la seconda mano di finitura utilizzando lo stesso prodotto della prima mano. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

---

In caso di legno molto poroso, se dopo la seconda mano di finitura il supporto dovesse risultare ancora assorbente sarà necessaria l'applicazione di una terza mano di finitura

## MANUTENZIONE

Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del manufatto in esterni, evitando la completa riverniciatura.

Asportare la polvere con un panno asciutto del tipo microfibra e al bisogno, comunque non oltre 2 anni dall'applicazione del trattamento originario, applicare una mano di **Olio di Persia U23 Solas**. Se il colore del serramento è bianco, applicare una mano di finitura bianca utilizzata per l'ultima mano del ciclo.

Qualora il trattamento risultasse molto consumato, riapplicare una mano della finitura scelta durante il trattamento originario.

---

## NOTA BENE

1. COLORE NATURALE: **non utilizzare la versione U201 in esterni ma la versione U600 per l'intero ciclo impregnante e finitura.**
  2. Utilizzare sia impregnante che finitura colorati aumenta la resistenza del trattamento all'irraggiamento solare.
  3. **Applicare due mani di finitura per avere protezione da agenti atmosferici e muffe.**
- 

**Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.**

**Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.**